Entwurf Leistungsverzeichnis im Bereich Graffitischutz …

Pos. Graffitischutz

Aufbringen des permanenten Graffitischutzschicht Polyfond Formular IV LH matt auf 2K Polyurethan-Basis mit folgenden Eigenschaften:

- Buntlack (Formular IV LH matt), Ral-Ton nach Wahl des AG
- Permanenter Graffitischutz auf Basis von Lösemittel
- Schutz gegen Graffiti, Plakatierungen
- Graffitientfernung mit abgestimmtem Systemreiniger
- Geprüft durch die Gütegemeinschaft Anti Graffiti e.V.

Produkte: JOSCHU Polyfond Anti-Graffiti Buntlack Formular IV LH matt
Hersteller: A3 Oberflächensysteme GmbH, Mainzerstr. 8, 56410 Montabaur
Telefon: 02602 1060806; Fax: 02602 1068868

Vorbereitung: Reinigen mit Heißwasser-Hochdruck, Untergrund entfetten und entfernen von Staub und losem Schmutz.

Verarbeitung: Auftragen des Haftgrundes Polyreflex mittels einer Rolle. Nach 12h mit der Deckschicht (JOSCHU Polyfond Formular IV matt, 2K Polyurethan Lh) mittels Rolle oder Spritzgerät, im Kreuzgang arbeiten.

Verbrauch: Haftgrund Polyreflex mono ca. 145g/m²
Deckanstrich Formular IV matt Buntlack ca. 200g/m²