

Entwurf Leistungsverzeichnis im Bereich permanenter Graffitienschutz (nicht filmbildend)

Pos. Graffitienschutz

1. Pos. Vorbereitung: Reinigen mit Hochdruck, Untergrund entfetten und entfernen von Staub und losem Schmutz.

2. Pos. Graffitienschutz permanent (Imprägnierung) in zwei Arbeitsgängen

Aufbringen des permanenten Graffitienschutzes mit hochwertigen Fluor- und Acrylatpolymeren sowie Polysiloxan-Emulsionen mit Anti-Haft-Wirkung mit folgenden Eigenschaften:

- permanente Graffitienschutzimprägnierung, nicht filmbildend
- wasseremulgierbar
- UV-Licht und Alkalien beständig
- Hydrophob und oleophob
- Transparent, seidenmatt, atmungsaktiv
- Oberflächenstruktur bleibt erhalten
- Lösemittelfrei
- Wasserdampfdiffusionsstoffen
- Funktionsgarantie mindestens 5 Jahre

Produkt: Joschu PPI (permanent Imprägnierung)
Vertrieb: A3 Oberflächensysteme GmbH, Mainzerstr. 8, 56410
Montabaur
Telefon: 02602 1060806; Fax: 02602 1068868

Verarbeitung: Auftragen mit Rolle oder Niederdruckspritzgerät. Zweite Schicht erst nach austrocknen der ersten Schicht (Verarbeitung erfolgt nach Herstellerangaben)

Verbrauch: Auf Saugenden Untergründen z.B. Sandstein, Stein, Beton, Ziegel (ca. 100 – 150 ml) je Schicht)