

Entwurf Leistungsverzeichnis im Bereich Graffitienschutz

Pos. Graffitienschutz

Aufbringen eines permanenten Graffitienschutzschicht auf 2K Polyurethan-Basis (lösemittelhaltig) mit folgenden Eigenschaften:

- Transparent, geringe farbliche Veränderung der Oberfläche
- Schutz gegen Sprühfarben, Edding, Bitume
- Graffitientfernung mit abgestimmtem Reiniger
- Einfache Unterhaltsreinigung
- Antiplakatativ-Eigenschaften

Produkt: JOSCHU Polyfond Anti-Graffiti Klarlack 88/503 matt
Hersteller: A3 Oberflächensysteme GmbH, Mainzerstr. 8, 56410 Montabaur
Telefon: 02602 1060806; Fax: 02602 1068868

Vorbereitung: Reinigen mit Hochdruck, Untergrund entfetten und entfernen von Staub und losem Schmutz.

Verarbeitung: Auftragen mit Rolle oder Spritzgerät. Zweite Schicht erst nach austrocknen der ersten Schicht.

Verbrauch: JOSCHU Polyfond **Klarlack: 88/503 matt**
Deckanstrich Klarlack 88/503 matt ca. 185mg/m²(zwei Schichten)

Graffitientfernung Graffiti mit Systemreiniger JOSCHU Pica 780 überlegen, nach kurzer Einwirkzeit (ca. 2 – 5 Minuten) Reiniger und Graffiti entfernen. Anschließend Oberfläche Neutalisieren.