

Entwurf Leistungsverzeichnis im Bereich temporärer Graffitienschutz

Pos. Temporärer Graffitienschutz

Aufbringen einer temporären Graffitienschutzschicht auf wasserlöslicher Mikrowachsbasis mit folgenden Eigenschaften:

- transparent, keine farbliche Veränderung der Oberfläche
- atmungsaktiv, wasserdampfdiffusionsoffen bei gleichzeitig hydrphobierender Eigenschaften zum Schutz des Untergrundes
- nicht brennbar, keine giftigen Dämpfe oder Rauentwicklungen im Brandfall
- kein Nährboden für Mikroorganismen
- Lösungsmittelfrei
- Graffitientfernung ohne Chemie, nur mit Heißwasser
- Entfernung mittels Heißwasser-Hochdruck (80°C und 90 Bar Druck)
- Verarbeitbar bis minus 5°C
- Feststoffgehalt 25%

Produkt: Pica 590 temporärer Graffitienschutz
Vertrieb: A3 Oberflächensysteme GmbH, Mainzerstr. 8, 56410 Montabaur
Telefon: 02602 1060806; Fax: 02602 1068868

Vorbereitung: Reinigen mit Hochdruck, Untergrund entfetten und entfernen von Staub und losem Schmutz.

Verarbeitung: Auftragen mit Rolle oder Niederdruckspritzgerät in zwei Schichten. Zweite Schicht erst nach austrocknen der ersten Schicht. (Verarbeitung erfolgt nach Herstellerangaben)

Verbrauch: auf nicht saugenden Untergründen wie Lacke, Dibond, Acryl, Metalle (ca. 50 - 75 ml je Schicht)
)