

Entwurf Leistungsverzeichnis im Bereich temporärer Graffitienschutz

Pos. Temporärer Graffitienschutz

Aufbringen einer temporären Graffitienschutzschicht auf wasserlöslicher Mikrowachsbasis mit folgenden Eigenschaften:

- transparent, keine farbliche Veränderung der Oberfläche
- atmungsaktiv, wasserdampfdiffusionsoffen bei gleichzeitig hydrphobierender Eigenschaften zum Schutz des Untergrundes
- nicht brennbar, keine giftigen Dämpfe oder Rauentwicklungen im Brandfall
- kein Nährboden für Mikroorganismen
- Lösungsmittelfrei
- Graffitientfernung ohne Chemie, nur mit Heißwasser
- Entfernung mittels Heißwasser-Hochdruck (80°C und 90 Bar Druck)
- Feststoffgehalt 11,9%

Produkt: Pica 500 temporärer Graffitienschutz
Vertrieb: A3 Oberflächensysteme GmbH, Mainzerstr. 8, 56410 Montabaur
Telefon: 02602 1060806; Fax: 02602 1068868

Vorbereitung: Reinigen mit Hochdruck, Untergrund entfetten und entfernen von Staub und losem Schmutz.

Verarbeitung: Auftragen mit Rolle oder Niederdruckspritzgerät in zwei Schichten. Zweite Schicht erst nach austrocknen der ersten Schicht. (Verarbeitung erfolgt nach Herstellerangaben)

Verbrauch: auf nicht saugenden Untergründen wie Fassadenfarbe (ca. 75 - 100 ml je Schicht)
Auf saugenden Untergründen z.B. Stein, Beton, Ziegel (ca. 100-125ml je Schicht)