

Entwurf Leistungsverzeichnis im Bereich Graffitienschutz

Pos. Permanenter Graffitienschutz

Aufbringen des permanenten Graffitienschutzschicht JOSCHU Polyfond Klarlack 94/430 matt wasserbassierend auf 2K Polyurethan-Basis mit folgenden Eigenschaften:

- transparent, geringe farbliche Veränderung der Oberfläche
- Einfache Entfernung von Graffiti, sonstigen Farbverschmierungen und wilden Plakatierungen mittels Systemreiniger
- Hoher UV-Salz-, Urin- Schutz
- Einfache Entfernung von Verschmutzungen, Moos und Schimmel
- Lösungsmittelfrei VOC < 3%

Produkt: JOSCHU Polyfond Anti-Graffiti Klarlack 94/430 2K PU matt wasserbassierend
Hersteller: A3 Oberflächensysteme GmbH, Mainzerstr. 8, 56410 Montabaur
Telefon: 02602 1060806; Fax: 02602 1068868

Vorbereitung: Reinigen mit Hochdruck, Untergrund entfetten und entfernen von Staub und losem Schmutz.

Verarbeitung: Auftragen mit Rolle oder Spritzgerät, zwei Schichten, Zweite Schicht erst nach austrocknen der ersten Schicht (ca. 8h).

Verbrauch: Bei gestrichenen Oberflächen ca. 160g/m² bei zwei Schichten