

PICA P500

Temporärer Graffiti-Schutz

Allgemeines:

Pica Protector 500 ist ein Microwachs auf Wasserbasis. Das Mittel enthält als Hauptwirkstoff Wachs und schützt effektiv vor so gut wie allen Arten von Sprüh-, Pinsel-, Tusch- oder Tectyl-Graffiti. Pica Protector 500 schützt Oberflächen auch vor Witterungsschäden und Luftverunreinigungen. Bei Pica Protector 500 handelt es sich um einen so genannten Opferschutz bzw. Temporärschutz, denn es wird für Flächen verwendet, die nach einer Entfernung von Graffiti wieder geschützt werden müssen, weil die Schutzschicht beim Sanieren ganz oder teilweise zerstört wurde. Pica Protector 500 ist speziell geeignet für saugende Untergründe z.B. (Beton, Naturstein, Klinker) nicht saugende Untergründe wie z.B. (gebrannter Klinker, gestrichene Untergrund, Holz, Kunststoff u.s.w.)

Anwendung:

Pica Protector 500 kann auf fast allen Untergründen verwendet werden. Das bestmögliche Resultat ist gewährleistet, wenn die Oberflächentemperatur der Fassade zwischen +5 °C und +40 °C liegt. Bei Oberflächentemperaturen unter +5 °C empfehlen wir statt dessen Pica Protector 520.

Gebrauchsanweisung:

Auftragen

- Die zu behandelnde Fläche sorgfältig von Graffiti und anderen Verunreinigungen wie Ruß, Schmutz, Abgasstaub usw. befreien.
- Eine gleichmäßige Schicht Pica Protector 500 aufsprühen. Dabei von unten nach oben arbeiten.
- Sobald diese Schicht transparent wird, eine zweite Schicht aufsprühen. Jetzt ist die Oberfläche effektiv geschützt. ACHTUNG! Um die volle Wirksamkeit zu erreichen, unbedingt zwei Schichten auftragen.

Sanierung

- Graffiti mit einem Hochdruckreiniger entfernen. Dabei mit ca. 70 bar Druck und einer Wassertemperatur von ca. 70 °C arbeiten. Prüfen Sie, wie Sie das beste Resultat erzielen können.
- Schutzfunktion mit zwei Schichten Pica Protector 500 wiederherstellen.

Lösung:

Konzentrat (pH 8,5).

Verbrauch:

Gestrichenen Oberfläche	0,2L/m ²
Beton	0,3L/m ²
Ziegelsteine	0,3L/m ²
Putz	0,4L/m ²

Sicherheitsvorschriften:

Keine.

Kennzeichnung:



Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig.

Aufbewahrung/Haltbarkeit:

Dunkel und frostgeschützt aufbewahren. In verschlossener Originalverpackung ca. 24 Monate haltbar.

Technische Daten:

Inhalt:	Montanwache
Konsistenz:	Dünnflüssig
Farbe:	Milchweiß
Geruch:	Neutral

Aktualisiert 23.03.2009

Das Produktblatt dient nur zur Orientierung. PICA KEMI AB übernimmt damit keine Verantwortung für das Endergebnis. Bei Unsicherheit empfehlen wir, Kontakt zum Hersteller aufzunehmen oder auf einer begrenzten Fläche selbst Proben vorzunehmen.



Ansprechspartner in Deutschland:
A3 OBERFLÄCHEN SYSTEME GmbH, Mainzer Strasse 8, 56410
MONTABAUER
Fon. +49-2602-106 0806 Fax.+49-2602-106 8868

